

好評なサークルフライスに続き ファインリング 販売開始!

ファインリングとは
 当社専用機により板をリング形状に
 仕上げた新しい加工製品です。

特徴 (縦鋸切断との比較)

- 外径寸法・内径寸法を高精度に加工
- 加工面粗さを滑らか仕上げに
- 同じお届け納期によりお客様の仕上げ加工時間を短縮

外径、内径公差		ファインリング(ミリ)	リングコンター(ミリ)
外径寸法	140~245φ	±0.05(伸銅 ±0.1)	-0~+3
	245.1~500φ	±0.05	
	500.1~800φ		-0~+4
内径寸法	50~500φ	±0.05	+0~-3
	500.1~760φ		+0~-4

加工面粗度		ファインリング	リングコンター
アルミ		Ra1.6 [▽▽▽]	-
伸銅			

標準納期(営業日換算)		ファインリング	リングコンター
ご注文後納期		翌々日	

※標準納期とは注文締切り時間までにご注文をいただいた場合の納期です。
 ご注文内容や工場の混み具合によりましては、標準納期より日数をいただく場合がございます。

加工範囲		ファインリング(ミリ)	リングコンター(ミリ)
		板厚 × 外径 × 内径	板厚 × 外径 × 内径
アルミ	最小	4×140φ× 50φ	3× 50φ× 30φ
	最大	120.3×800φ×760φ	300×1515φ×1475φ
伸銅	最小	4×140φ× 50φ	3× 50φ× 30φ
	最大	120×800φ×760φ	150× 990φ× 960φ

ファインリングの最低リング巾は20ミリになります。

加工面比較

