

ALmitas⁺ FusPlate



温室効果ガス排出を9割近く削減

特徴

- 1 再生原料を利用し新地金を使用しない環境配慮型アルミ厚板製品
(温室効果ガス(以下GHG)排出量が従来品よりも少ない)
- 2 化学成分は52S切板(5052合金)と同様で、従来品通りの性能
(板厚精度や平面度、残留応力の程度)を維持し、環境負荷低減を実現
- 3 保護ビニールもより環境にやさしい保護フィルムを採用

取り扱い寸法

記号	質別	板厚(mm)	幅×長さ
A5052P	H112	15	1,525×3,050
		20	
		25	
		30	
		40	
		50	



製品のGHG排出原単位

GHG排出原単位(CO2-e/Kg-AL)	
ALmitas ⁺ FusPlate SMART	1.5
日本の輸入新地金を用いた場合の板製品 (株式会社UACJ試算値)	13.2

GHG排出を9割近く削減

※株式会社UACJが第三者機関の認証を受けたマスバランス方式(製品へのみなし使用)保証。

お問い合わせ先

東日本お客様センター
Tel:0570-01-8910
Fax:0570-05-8930
E-mail: eordertoubu@hakudo.co.jp

西日本お客様センター
Tel:0570-06-8910
Fax:0570-05-8955
E-mail: eorderseibu@hakudo.co.jp

特注品お客様センター
Tel:03-5223-8912
Fax:03-5223-8923
E-mail: rhf@hakudo.co.jp

