

# ステンレスのアングル(H材) 304アングル(6M)


参考規格: JIS G4317 SUS304  
■密度 7,930(kg/m<sup>3</sup>)



アングルとはL字型をした形材で、山形鋼とも呼ばれます。  
ステンレスの場合、錆(サビ)を嫌がる部分の建築材や機械構造材として使用されます。

商品コード 304710

【寸法呼称】



熱間圧延後熱処理酸洗仕上げ

## ■加工メニュー



※メニューアイコンが薄く表示されている加工方法はご利用いただけませんのでご注意ください。

加工案内・標準納期は 410P をご参照ください

## ■在庫品目サイズ

厚さ×辺(ミリ)	新材寸法 長さ(ミリ)	厚さ公差 JIS規格(ミリ)	辺公差 JIS規格(ミリ)	製造方法	長さ1メートル当り 質量(kg)	加工区分・在庫工場				
						神奈川 埼玉 福島 滋賀 佐賀 福岡				
3 × 30	6000	±0.5	±2.0	熱間圧延後熱処理酸洗	1.36	●	●			
40	〃	±0.6	〃	〃	1.84	●	●	●		
50	〃	〃*	〃*	〃	2.31	●	●	●		
4 × 30	〃	±0.5	〃	〃	1.78	●	●	●		
40	〃	±0.6	〃	〃	2.42	●	●	●		
50	〃	〃	〃	〃	3.05	●	●	●		
5 × 30	〃	±0.5	〃	〃	2.19	●	●	●		
40	〃	±0.6	〃	〃	2.98	●	●	●		
50	〃	〃	〃	〃	3.77	●	●	●		
6 × 40	〃	〃	〃	〃	3.53	●	●	●		
50	〃	〃	〃	〃	4.48	●	●	●		
65	〃	〃	±3.0	〃	5.90	●	●	●		
75	〃	±0.7	〃	〃	6.86	●	●	●		
9 × 75	〃	〃	〃	〃	10.06	●	●	●		
90	〃	〃	〃	〃	12.20	●	●	●		
10 × 100	〃	±0.8	±4.0	〃	15.07	●	●	●		

●はご希望の寸法に加工します。

※rについての詳細は、前ページのr寸法表をご参照ください。

\*は当社規格となります。

- 板
- アルミ
- 棒
- 管
- 板
- 伸銅
- 棒
- 管
- 板
- 棒
- 管
- 普通鋼・特殊鋼
- 板
- 棒
- チタン・その他金属
- 板
- 棒
- プラスチック
- 板
- 棒
- 工具
- 加工案内
- 標準化・類似商品の梱包方法
- 特性データの各種材料
- 参考資料